




受检单位名称	本溪罕王矿业有限公司																																																																					
报告编号	LA/BG1026-116-2024																																																																					
检验报告相关信息	<p style="text-align: right;">LA/BG-1006-1/0-2019</p> <p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院</p> <p style="text-align: center;"><b>钢丝绳（缆）在线无损定量安全检测报告</b></p> <p>报告编号：LA/BG1026-116-2024 <span style="float: right;">第 1 页共 4 页</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>检验类别</td> <td>委托检验</td> <td>检测仪器</td> <td>BKT MH24-64</td> </tr> <tr> <td>检验地点</td> <td>主井井口</td> <td>绳（缆）编号</td> <td>A（尾绳）</td> </tr> <tr> <td>检测目的</td> <td colspan="3">定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失</td> </tr> <tr> <td>检测依据</td> <td colspan="3">《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005</td> </tr> <tr> <td>判定依据</td> <td colspan="3">GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">基本参数</td> <td>钢丝绳制造厂</td> <td colspan="2">/</td> </tr> <tr> <td>钢丝绳代号</td> <td>35W×7</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>44mm</td> </tr> <tr> <td>钢丝绳捻距</td> <td>286mm</td> <td>钢丝绳安装日期</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>检测日期</td> <td>2024年8月30日</td> <td>下次检验日期</td> <td>2025年2月28日前</td> </tr> <tr> <td>检测基准</td> <td>井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米</td> <td rowspan="2">实际检测长度</td> <td rowspan="2">罐笼侧：12.56米 箕斗侧：22.85米</td> </tr> <tr> <td>检测起始位置</td> <td>井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">结果</td> <td>最大损伤量值</td> <td>无</td> <td>最大损伤位置</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>损伤数量合计</td> <td>/</td> <td>损伤捻距合计</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>存在问题</td> <td colspan="2">/</td> </tr> <tr> <td>检测结论</td> <td colspan="3"> <p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期：2024年9月12日         </div> </td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3">           罐笼侧：背对信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳；            箕斗侧：面向信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳；         </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">           主检：李克泰      审核：李岐      批准：李志刚         </td> </tr> </table>			检验类别	委托检验	检测仪器	BKT MH24-64	检验地点	主井井口	绳（缆）编号	A（尾绳）	检测目的	定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失			检测依据	《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005			判定依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》			基本参数	钢丝绳制造厂	/		钢丝绳代号	35W×7	钢丝绳直径	44mm	钢丝绳捻距	286mm	钢丝绳安装日期	/	检测日期	2024年8月30日	下次检验日期	2025年2月28日前	检测基准	井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米	实际检测长度	罐笼侧：12.56米 箕斗侧：22.85米	检测起始位置	井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米	结果	最大损伤量值	无	最大损伤位置	无	损伤数量合计	/	损伤捻距合计	/		存在问题	/		检测结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期：2024年9月12日         </div>			备注	罐笼侧：背对信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳； 箕斗侧：面向信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳；				主检：李克泰      审核：李岐      批准：李志刚		
检验类别	委托检验	检测仪器	BKT MH24-64																																																																			
检验地点	主井井口	绳（缆）编号	A（尾绳）																																																																			
检测目的	定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失																																																																					
检测依据	《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005																																																																					
判定依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》																																																																					
基本参数	钢丝绳制造厂	/																																																																				
	钢丝绳代号	35W×7	钢丝绳直径	44mm																																																																		
	钢丝绳捻距	286mm	钢丝绳安装日期	/																																																																		
	检测日期	2024年8月30日	下次检验日期	2025年2月28日前																																																																		
	检测基准	井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米	实际检测长度	罐笼侧：12.56米 箕斗侧：22.85米																																																																		
检测起始位置	井口罐笼底部下1米 井口箕斗底部下1米																																																																					
结果	最大损伤量值	无	最大损伤位置	无																																																																		
	损伤数量合计	/	损伤捻距合计	/																																																																		
	存在问题	/																																																																				
检测结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期：2024年9月12日         </div>																																																																					
备注	罐笼侧：背对信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳； 箕斗侧：面向信号机房从左到右依次为 A、B、C 号绳；																																																																					
	主检：李克泰      审核：李岐      批准：李志刚																																																																					
检验人员	李克泰、李岐、李志刚																																																																					
主检人	李克泰																																																																					
审核人	关守安																																																																					

现场检测照片

