

受检单位名称	本溪罕王矿业有限公司																																																																																								
报告编号	LA/BG1026-119-2024																																																																																								
检验报告相关信息	<p style="text-align: right;">LA/BG-1006-1/0-2019</p> <p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院 钢丝绳（缆）在线无损定量安全检测报告</p> <p>报告编号：LA/BG1026-119-2024 第 1 页共 3 页</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>检验类别</td> <td>委托检验</td> <td>检测仪器</td> <td>BKT MH24-64</td> </tr> <tr> <td>检验地点</td> <td>主井井塔 7 楼</td> <td>绳（缆）编号</td> <td>A 号</td> </tr> <tr> <td>检测目的</td> <td colspan="3">定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失</td> </tr> <tr> <td>检测依据</td> <td colspan="3">《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005</td> </tr> <tr> <td>判定依据</td> <td colspan="3">GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》</td> </tr> <tr> <td>钢丝绳制造厂</td> <td colspan="3">宁夏恒力钢丝绳有限公司</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">基本参数</td> <td>钢丝绳代号</td> <td>6V×37S+FC-1770</td> <td>钢丝绳直径</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>钢丝绳捻距</td> <td>260mm</td> <td>钢丝绳安装日期</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>检测日期</td> <td>2024 年 8 月 30 日</td> <td>下次检验日期</td> <td>2025 年 2 月 28 日前</td> </tr> <tr> <td>检测基准</td> <td>箕斗上 15 米</td> <td rowspan="2">实际检测长度</td> <td rowspan="2">420.72m</td> </tr> <tr> <td>检测起始位置</td> <td>箕斗上 15 米</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">结果</td> <td>最大损伤量值</td> <td>无</td> <td>最大损伤位置</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>损伤数量合计</td> <td>/</td> <td>损伤捻距合计</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>存在问题</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>检测结论</td> <td colspan="3"> <p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2024 年 9 月 12 日 </div> </td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3">面向导向轮，从左到右依次为 A、B、C、D 绳；</td> </tr> <tr> <td colspan="2">主检：李克泰</td> <td colspan="2">审核：关守安</td> <td colspan="2">批准：张树华</td> </tr> <tr> <td>检验人员</td> <td colspan="5">李克泰、李岐、李志刚</td> </tr> <tr> <td>主检人</td> <td colspan="5">李克泰</td> </tr> <tr> <td>审核人</td> <td colspan="5">关守安</td> </tr> </table>	检验类别	委托检验	检测仪器	BKT MH24-64	检验地点	主井井塔 7 楼	绳（缆）编号	A 号	检测目的	定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失			检测依据	《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005			判定依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》			钢丝绳制造厂	宁夏恒力钢丝绳有限公司			基本参数	钢丝绳代号	6V×37S+FC-1770	钢丝绳直径	40mm	钢丝绳捻距	260mm	钢丝绳安装日期	/	检测日期	2024 年 8 月 30 日	下次检验日期	2025 年 2 月 28 日前	检测基准	箕斗上 15 米	实际检测长度	420.72m	检测起始位置	箕斗上 15 米	结果	最大损伤量值	无	最大损伤位置	无	损伤数量合计	/	损伤捻距合计	/	存在问题	/			检测结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2024 年 9 月 12 日 </div>			备注	面向导向轮，从左到右依次为 A、B、C、D 绳；			主检：李克泰		审核：关守安		批准：张树华		检验人员	李克泰、李岐、李志刚					主检人	李克泰					审核人	关守安				
检验类别	委托检验	检测仪器	BKT MH24-64																																																																																						
检验地点	主井井塔 7 楼	绳（缆）编号	A 号																																																																																						
检测目的	定量判定钢丝绳金属有效截面积当量损失																																																																																								
检测依据	《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》MT/T970-2005																																																																																								
判定依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》																																																																																								
钢丝绳制造厂	宁夏恒力钢丝绳有限公司																																																																																								
基本参数	钢丝绳代号	6V×37S+FC-1770	钢丝绳直径	40mm																																																																																					
	钢丝绳捻距	260mm	钢丝绳安装日期	/																																																																																					
	检测日期	2024 年 8 月 30 日	下次检验日期	2025 年 2 月 28 日前																																																																																					
	检测基准	箕斗上 15 米	实际检测长度	420.72m																																																																																					
	检测起始位置	箕斗上 15 米																																																																																							
结果	最大损伤量值	无	最大损伤位置	无																																																																																					
	损伤数量合计	/	损伤捻距合计	/																																																																																					
存在问题	/																																																																																								
检测结论	<p>依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》对该钢丝绳进行在线无损检测，未发现钢丝绳金属有效截面积损失，符合 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》要求，综合判定该钢丝绳继续使用。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：2024 年 9 月 12 日 </div>																																																																																								
备注	面向导向轮，从左到右依次为 A、B、C、D 绳；																																																																																								
主检：李克泰		审核：关守安		批准：张树华																																																																																					
检验人员	李克泰、李岐、李志刚																																																																																								
主检人	李克泰																																																																																								
审核人	关守安																																																																																								

现场检测照片

