




受检单位名称	本溪罕王矿业有限公司																																																																																										
报告编号	LA/BG1028-017-2024																																																																																										
检验报告相关信息	<p style="text-align: right;">LA/BG-1016-1/0-2019</p> <p style="text-align: center;">辽宁省安全科学研究院 检测报告</p> <p>报告编号: LA/BG1028-017-2024 <span style="float: right;">第 1 页 共 3 页</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>探伤件名称</td> <td>主井多绳摩擦提升机导向轮轴</td> <td>检测记录编号</td> <td>LA/JJL1028-017-2024</td> </tr> <tr> <td>受检单位</td> <td colspan="3">本溪罕王矿业有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(一) 被检工件</td> </tr> <tr> <td>工件名称</td> <td>导向轮轴</td> <td>使用位置</td> <td>主井</td> </tr> <tr> <td>工件规格</td> <td>见检测部位示意图</td> <td>检测方法</td> <td>超声波检测</td> </tr> <tr> <td>表面状况</td> <td>除油、除锈 Ra≤3.2 μm</td> <td>检测时机</td> <td>在役</td> </tr> <tr> <td>检验部位</td> <td>轴</td> <td>材质</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(二) 检测设备和器材</td> </tr> <tr> <td>仪器型号</td> <td>PXUT-390</td> <td>仪器编号</td> <td>LA-KJ-J-065</td> </tr> <tr> <td>探头型号</td> <td>2.5MHz φ20</td> <td>试块型号</td> <td>平面参考试块</td> </tr> <tr> <td>耦合剂</td> <td>机油</td> <td>实测K值 前沿L<sub>0</sub></td> <td>K=/ L<sub>0</sub>=/</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(三) 检测工艺参数</td> </tr> <tr> <td>检测范围</td> <td>轴向</td> <td>扫查位置</td> <td>端面</td> </tr> <tr> <td>扫查方式</td> <td>端面全面积扫查</td> <td>检测灵敏度</td> <td>不低于最大检测声程处的 φ2mm 平底孔当量直径</td> </tr> <tr> <td>耦合补偿量</td> <td>4dB</td> <td>技术等级</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>执行标准</td> <td>MT684-1997</td> <td>验收标准</td> <td>MT684-1997</td> </tr> <tr> <td>检测比例</td> <td>委托部位 100%</td> <td>合格要求</td> <td>A区判定合格</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(四) 检测结果</td> </tr> <tr> <td colspan="4">           1. 本次共检测导向轮轴轮轴 1 根;            2. 各部位检测情况见超声波检测报告续页, 检测部位标注见检测部位示意图;            3. 本次检测使用平底孔参考试块做探伤灵敏度校验;            4. 依据 MT/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》进行检测, 所检探伤部位按 A 区判定, 符合规范要求。  <div style="text-align: right;">               (检验检测专用章)              签发日期: 2024 年 9 月 12 日           </div> </td> </tr> <tr> <td>检验周期</td> <td colspan="3">下次检验于 2026 年 8 月 30 日前进行。</td> </tr> <tr> <td>主检(资格):</td> <td></td> <td>审核(资格):</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>批准:</td> <td></td> </tr> </table>			探伤件名称	主井多绳摩擦提升机导向轮轴	检测记录编号	LA/JJL1028-017-2024	受检单位	本溪罕王矿业有限公司			(一) 被检工件				工件名称	导向轮轴	使用位置	主井	工件规格	见检测部位示意图	检测方法	超声波检测	表面状况	除油、除锈 Ra≤3.2 μm	检测时机	在役	检验部位	轴	材质	/	(二) 检测设备和器材				仪器型号	PXUT-390	仪器编号	LA-KJ-J-065	探头型号	2.5MHz φ20	试块型号	平面参考试块	耦合剂	机油	实测K值 前沿L <sub>0</sub>	K=/ L <sub>0</sub> =/	(三) 检测工艺参数				检测范围	轴向	扫查位置	端面	扫查方式	端面全面积扫查	检测灵敏度	不低于最大检测声程处的 φ2mm 平底孔当量直径	耦合补偿量	4dB	技术等级	/	执行标准	MT684-1997	验收标准	MT684-1997	检测比例	委托部位 100%	合格要求	A区判定合格	(四) 检测结果				1. 本次共检测导向轮轴轮轴 1 根; 2. 各部位检测情况见超声波检测报告续页, 检测部位标注见检测部位示意图; 3. 本次检测使用平底孔参考试块做探伤灵敏度校验; 4. 依据 MT/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》进行检测, 所检探伤部位按 A 区判定, 符合规范要求。 <div style="text-align: right;">               (检验检测专用章)              签发日期: 2024 年 9 月 12 日           </div>				检验周期	下次检验于 2026 年 8 月 30 日前进行。			主检(资格):		审核(资格):				批准:	
探伤件名称	主井多绳摩擦提升机导向轮轴	检测记录编号	LA/JJL1028-017-2024																																																																																								
受检单位	本溪罕王矿业有限公司																																																																																										
(一) 被检工件																																																																																											
工件名称	导向轮轴	使用位置	主井																																																																																								
工件规格	见检测部位示意图	检测方法	超声波检测																																																																																								
表面状况	除油、除锈 Ra≤3.2 μm	检测时机	在役																																																																																								
检验部位	轴	材质	/																																																																																								
(二) 检测设备和器材																																																																																											
仪器型号	PXUT-390	仪器编号	LA-KJ-J-065																																																																																								
探头型号	2.5MHz φ20	试块型号	平面参考试块																																																																																								
耦合剂	机油	实测K值 前沿L <sub>0</sub>	K=/ L <sub>0</sub> =/																																																																																								
(三) 检测工艺参数																																																																																											
检测范围	轴向	扫查位置	端面																																																																																								
扫查方式	端面全面积扫查	检测灵敏度	不低于最大检测声程处的 φ2mm 平底孔当量直径																																																																																								
耦合补偿量	4dB	技术等级	/																																																																																								
执行标准	MT684-1997	验收标准	MT684-1997																																																																																								
检测比例	委托部位 100%	合格要求	A区判定合格																																																																																								
(四) 检测结果																																																																																											
1. 本次共检测导向轮轴轮轴 1 根; 2. 各部位检测情况见超声波检测报告续页, 检测部位标注见检测部位示意图; 3. 本次检测使用平底孔参考试块做探伤灵敏度校验; 4. 依据 MT/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》进行检测, 所检探伤部位按 A 区判定, 符合规范要求。 <div style="text-align: right;">               (检验检测专用章)              签发日期: 2024 年 9 月 12 日           </div>																																																																																											
检验周期	下次检验于 2026 年 8 月 30 日前进行。																																																																																										
主检(资格):		审核(资格):																																																																																									
		批准:																																																																																									
检验人员	李文增、李岐																																																																																										
主检人	李岐																																																																																										
审核人	关守安																																																																																										

现场检测照片

